الصلب المقاوم للتآكل

Advanced Materials. Engineered for Performance.



Hardox 600

الصلب المقاوم للتآكل | العلامة: 600 HBW :ss

العام، مخصص للاحتكاك الشديد حيث يهيمن
اللوح المقاوم للتآكل الأصعب في الإنتاج

حالة المخزون: Ex-stock Dubai • مدة التوريد: 2 - 3 working days ex Dubai

المزايا الرئيسية

- أقصى مقاومة للتآكل الممكنة
- أطول فترة لاستبدال البطانة

الأشكال والمقاسات المتوفرة

الشكل	نطاق المقاسات
الألواح	6 - 65 mm thk
الكتل والمقاطع	Profile cut wear parts

التركيب الكيميائي (%)

العنصر	الحد الأدنى	الحد الأقصى
C	-	0.47
Cr	-	1.20
Ni	-	2.50
Mo	-	0.70

الخصائص الميكانيكية

الخاصية	القيمة	الوحدة
Hardness	570 - 640	HBW
Tensile Strength (typical)	2000	MPa

الخصائص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
Density	7.85	g/cm3

المواصفات القياسية

SSAB Hardox guarantee

الدرجات المكافئة

XAR 600, Abrex 600

القطاعات التي نخدمها

التعدين, إعادة التدوير, الأسمنت

التطبيقات النموذجية

- بطانات التآكل الشديد
- أجزاء التآكل للكسارة ومطحنة المطرقة
- مكونات مناولة الطين

صحيفة البيانات المحدثة